WD HJ VA
Morbida guarnizione JIC

Caratteristiche

Tipo	Tenuta morbida
Forma costruttiva	ISO 8434-2
Materiale	Acciaio inossidabile
Protezione superficiale	sealing varnish coated



Descrizione
Ulteriore sigillatura di attacchi HJ e AJ (37°).

Articolo

Denominazione	Size	per filetto
WD 03 HJ VA	3	3/8" -24 UNF
WD 04 HJ VA	4	7/16" -20 UNF
WD 05 HJ VA	5	1/2" -20 UNF
WD 06 HJ VA	6	9/16" -18 UNF
WD 08 HJ VA	8	3/4" -16 UNF
WD 10 HJ VA	10	7/8" -14 UNF
WD 12 HJ VA	12	1.1/16" -12 UN
WD 14 HJ VA	14	1.3/16" -12 UN
WD 16 HJ VA	16	1.5/16" -12 UN
WD 20 HJ VA	20	1.5/8" -12 UN
WD 24 HJ VA	24	1.7/8" -12 UN
WD 32 HJ VA	32	2.1/2" -12 UN

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.