

TUE FF PN16

Flangia FISSA, con manicotto dentato, PN10/16, acciaio VZ

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------|---|
| Attacco 1 | Flangia fissa per il tipo di pressione PN16 |
| Forma costruttiva | diritto |
| Tenuta 1 | con guarnizione piana |
| Campo di impiego | Industria |
| Norma | DIN EN 1092-1 |



Articolo

| Denominazione | DN* | Size | pollice | Ø D (mm) | K (mm) | Ø d2 (mm) | N (mm) |
|-----------------|-----|------|---------|----------|--------|-----------|--------|
| TUE 20 FF PN16 | 20 | 12 | 3/4" | 105,0 | 75 | 14 | 4 |
| TUE 25 FF PN16 | 25 | 16 | 1" | 115,0 | 85 | 14 | 4 |
| TUE 32 FF PN16 | 32 | 20 | 1.1/4" | 140,0 | 100 | 18 | 4 |
| TUE 38 FF PN16 | 40 | 24 | 1.1/2" | 150,0 | 110 | 18 | 4 |
| TUE 50 FF PN16 | 50 | 32 | 2" | 165,0 | 125 | 18 | 4 |
| TUE 63 FF PN16 | 63 | 40 | 2.1/2" | 185,0 | 145 | 18 | 4 |
| TUE 75 FF PN16 | 75 | 50 | 3" | 200,0 | 160 | 18 | 8 |
| TUE 102 FF PN16 | 100 | 64 | 4" | 220,0 | 180 | 18 | 8 |

N = numero di fori

Accessori

| | |
|------------------|---|
| KS AL | Elementi di serraggio a guscio in alluminio |
| KS FIX AL | Elementi di serraggio a guscio in alluminio da comprimere |

Elementi supplementari

| | |
|-----------------|-------------------|
| FD C4400 | Guarnizione piana |
|-----------------|-------------------|