


Caratteristiche				
Attacco 1	Flangia libera per il tipo di pressione PN16			
Forma costruttiva	diritto			
Tenuta 1	con guarnizione piana			
Campo di impiego	Industria			
Norma	DIN EN 1092-1			
Materiale	Acciaio inossidabile			





Articolo							
Denominazione	DN*	Size	pollice	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE G 25 LF PN16 VA	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE G 32 LF PN16 VA	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE G 38 LF PN16 VA	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE G 50 LF PN16 VA	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE G 63 LF PN16 VA	63	40	2.1/2"	185,0	145	18	4
TUE G 75 LF PN16 VA	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE G 102 LF PN16 VA	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = numero di fori

Accessori	
KS AL	Elementi di serraggio a guscio in alluminio
KS FIX AL	Elementi di serraggio a guscio in alluminio da comprimere

## Elementi supplementari FD C4400 Guarnizione piana