


## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Flangia fissa per il tipo di pressione PN16
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione piana
<b>Campo di impiego</b>	Industria
<b>Norma</b>	DIN EN 1092-1
<b>Materiale</b>	Acciaio inossidabile



## Articolo

Denominazione	DN*	Size	pollice	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE G 25 FF PN16 VA	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE G 32 FF PN16 VA	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE G 38 FF PN16 VA	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE G 50 FF PN16 VA	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE G 63 FF PN16 VA	63	40	2.1/2"	-	-	-	-
TUE G 75 FF PN16 VA	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE G 102 FF PN16 VA	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = numero di fori

## Accessori

<b>KS AL</b>	Elementi di serraggio a guscio in alluminio
<b>KS FIX AL</b>	Elementi di serraggio a guscio in alluminio da comprimere

## Elementi supplementari

<b>FD C4400</b>	Guarnizione piana
-----------------	-------------------