K-BIMETALLTHERMOMETER 46

Bimetallic thermometers

Caratteristiche

Tipo	46
Correzione della visualizzazione	On end of stem
Pressione d'esercizio	Max. 6 bar (on thermowell)
Tubo di protezione	Clamped (removable), copper alloy
Alloggiamento	Plastic
Oculare	Plexiglass



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Applications: Heating, plumbing, universal.

Articolo

Denominazione	Intervalli di visualizzazione	Ø (mm)	Lunghezza asta immersione	Filetto
K- 07 20 09 86	0 °C to +60 °C	63,0	40 mm	G 1/2
K- 07 20 09 87	0 °C to +120 °C	63,0	40 mm	G 1/2
K- 07 20 09 88	0 °C to +60 °C	63,0	60 mm	G 1/2
K- 07 20 09 89	0 °C to +120 °C	63,0	60 mm	G 1/2
K- 07 20 09 90	0 °C to +60 °C	63,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 09 91	0 °C to +120 °C	63,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 10 19	0 °C to +60 °C	80,0	40 mm	G 1/2
K- 07 20 10 20	0 °C to +120 °C	80,0	40 mm	G 1/2
K- 07 20 10 21	0 °C to +60 °C	80,0	60 mm	G 1/2
K- 07 20 10 22	0 °C to +120 °C	80,0	60 mm	G 1/2
K- 07 20 10 23	0 °C to +60 °C	80,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 10 24	0 °C to +120 °C	80,0	100 mm	G 1/2

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.