

K-BIMETALLTHERMOMETER 52-1

Bimetallic thermometers

HANSA FLEX

Caratteristiche

Tipo	52
Correzione della visualizzazione	Trimming pointer
Pressione d'esercizio	Max. 25 bar (on stem)
Asta a immersione	Ø 8 mm, CrNi steel 1.4571
Alloggiamento, anello	CrNi steel
Oculare	Flat instrument glass



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Applications: Versatile design for use in industrial applications.

Articolo

Denominazione	Intervalli di visualizzazione	Ø (mm)	Lunghezza asta immersione	Filetto
K- 07 20 02 72	-30 °C to +50 °C	100,0	63 mm	G 1/2
K- 07 20 02 73	0 °C to +120 °C	100,0	63 mm	G 1/2
K- 07 20 02 74	0 °C to +160 °C	100,0	63 mm	G 1/2
K- 07 20 02 75	0 °C to +200 °C	100,0	63 mm	G 1/2
K- 07 20 02 76	-30 °C to +50 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 77	0 °C to +120 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 78	0 °C to +160 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 79	0 °C to +200 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 80	0 °C to +250 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 81	-30 °C to +50 °C	100,0	160 mm	G 1/2
K- 07 20 02 82	0 °C to +120 °C	100,0	160 mm	G 1/2
K- 07 20 02 83	0 °C to +200 °C	100,0	160 mm	G 1/2