K-GMM KUNSTOFF UNTEN

Manometro a glicerina, collegamento radiale in basso

Caratteristiche

Tipo	113.13
Esecuzione	Manometro a molla tubolare con riempimento di glicerina
Applicazione	For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,do not have high viscosity and do not crystallise
Classe di qualità	2,5
Temperatura del fluido	max. +60 °C
Temperatura ambiente	da -20 °C a +60 °C
Alloggiamento	Plastica, nero
Materiale organo di misura e minuteria	Lega di rame
Oculare	PMMA, saldato al corpo



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Per punti di misura con forti sollecitazioni da pressioni dinamiche e vibrazioni

Articolo

Denominazione	Campo di misurazione	Ø (mm)	Attacco
K- 07 20 07 55	-1 / +0.6 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 56	-1 / +1.5 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 57	-1 / +3.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 58	-1 / +5.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 59	-1 / +9.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 60	-1 / 0.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 61	0 - 1.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 62	0 - 1.6 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 63	0 - 2.5 bar	63,0	G 1/4"

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.