K-MANO 1

Pressure gauges (CrNi steel type / safety housing)

HANSA-FLEX

Caratteristiche

Tipo	232.30
Esecuzione	Bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type, with solid baffle wall and blow-out (safety housing)
Applicazione	For gaseous or liquid, corrosive and crystallising mediawhich do not have high viscosity, also in corrosive atmosphere
Classe di qualità	1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm)
Temperatura del fluido	max. +200 °C
Temperatura ambiente	-40 °C to +60 °C
Alloggiamento	CrNi steel
Oculare	Laminated safety glass Ø 63 = Polycarbonate



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Safety version with more fracture-resistant separating wall

Articolo

Denominazione	Campo di misurazione	Ø (mm)	Attacco
K- 07 20 07 15	-1 / 0.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 16	0 - 1.6 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 17	0 - 2.5 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 18	0 - 4.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 19	0 - 6.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 20	0 - 10.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 21	0 - 16.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 22	0 - 25.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 23	0 - 40.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 24	0 - 60.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 25	0 - 100.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 01 97	0 - 1.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 98	0 - 1.6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 99	0 - 2.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 00	0 - 4.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 01	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 02	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 03	0 - 16.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 04	0 - 25.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 05	0 - 40.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 06	0 - 60.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 07	0 - 100.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 08	0 - 160.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 09	0 - 250.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 10	0 - 400.0 bar	100,0	G 1/2"

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.