

K-MANO ABSPV ZAPF SPAN MUF 16270A

Pressure gauge valves, male - female/female, DIN 16270

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|---|--|
| Pressione d'esercizio | max. 250 bar brass, max. 400 bar steel/ stainless steel |
| Temperatura | Max. +120 °C with brass/steel; Max. +200 °C for stainless steel |
| Materiale di tutti i componenti | Stainless steel |
| Materiale di tenuta | PTFE |
| Alloggiamento | Brass, black-finished steel or stainless steel 1.4571 |
| Volantino | Plastic |
| Dado a risvolto manicotto di serraggio | Steel |
| Stelo valvola, cono valvola | Stainless steel |



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

They are used as shut-off or reducing elements for pressure gauges when measuring liquids, gases or steam.

Articolo

| Denominazione | Filetto | PN (bar) | SW (mm) | Materiale |
|----------------|---------|----------|------------|----------------------|
| K- 07 20 11 22 | G 1/2 | 250 | 27 | Ottone |
| K- 07 20 11 23 | G 1/2 | 400 | 27 | Black-finished steel |
| K- 07 20 11 21 | G 1/2 | 400 | 27 | Stainless steel |