K-MANO SCHW

Pressure gauges for welding

Caratteristiche

Tipo	111.11
Esecuzione	Bourdon-tube pressure gauge acc. to EN 562
Applicazione	For welding systems and cutting machines or similar processes
Classe di qualità	2,5
Temperatura del fluido	max. +60 °C
Temperatura ambiente	-40 °C to +60 °C
Alloggiamento	Steel, brass-coloured
Materiale organo di misura e minuteria	Lega di rame
Oculare	Polycarbonate



Nota

Altri dati su richiesta.

Articolo

Denominazione	Campo di misurazione	Ø (mm)	Etichetta	Attacco
K- 07 20 11 08	0 - 16.0 bar	63,0	oxygen	G 1/4
K- 07 20 11 10	0 - 315.0 bar	63,0	oxygen	G 1/4
K- 07 20 11 12	0 - 2.5 bar	63,0	acetylene	G 1/4
K- 07 20 11 13	0 - 40.0 bar	63,0	acetylene	G 1/4

è una parte di ricambio dei seguenti prodotti

K-FLASCHENDRUCKR 200 N GASE	Regolatore di pressione per bombole, pressione bombola 200 bar, per gas non infiammabili
K-FLASCHENDRUCKR 200 GASE	Regolatore di pressione per bombole, pressione bombola 200 bar, per gas infiammabili
K-FLASCHENDRUCKR 300 N GASE	Regolatore di pressione per bombole, pressione bombola 300 bar, per gas non infiammabili
K-FLASCHENDRUCKR 300 GASE	Regolatore di pressione per bombole, pressione bombola 300 bar, per gas infiammabili

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.