

K-VSEH AIRKRAFT

Receptacle combinations »airkraft«

HANSA FLEX

Caratteristiche

Alloggiamento	Amaplast with hinged cover
Integrato nell'alloggiamento	Hanging eyelets, wall mounting fixing and standing feet
Protezione	Beneath transparent lid (4 MW)
Esecuzione	Pre-wired
Ingressi tubazioni	Top: 1 x M 32, 1 x M 25, 2 x M 20; Side: 1 x M 25; One opening at the top for pneumatic connection(all openings can be cut out)
Grado di protezione	IP 44



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Receptacle combination with low power, high power or combined connections. Equipped with a pneumatic connection (DN 7.2 coupling with 9 mm stem).

Articolo

Denominazione	Allestimento	Colore
K- 07 10 03 52	4 Schuko socket 16 A 2p + E 230 V	giallo
K- 07 10 03 51	3 Schuko socket 16 A 2p + E 230 V, 1 CEEform socket 16 A 5p 400 V	argento

Accessori

K-VT 2 KUPPL 7,2 STECKNIP MS	Distributors with 2 quick disconnect couplings DN 7.2, brass with push in plug DN 7.2 - DN 7.8
K-ZUBEH VSEH 3 KRAFT AIRKRAFT	Accessories for receptacle combinations »3-Kraft« and »airkraft«