
K-HYDR-KUPPLUNG IG MS

Hydraulic couplings, brass

Caratteristiche



Pressione d'esercizio	See table. All values referred to a medium temperature of 50 °C (static working pressure)
Portata aria	440 l/min (G 1/8), 840 l/min (G 1/4), 1.280 l/min (G 3/8), 1.950 l/min (G 1/2), 4.500 l/min (G 3/4) (at 6 bar and Δp = 0,5 bar)
Temperatura del fluido	-20 °C to +100 °C
Alloggiamento, bussola, valvola	Brass
Molla, anello elastico, sfere	stain less steel
Materiale di tenuta	NBR

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Hydraulic couplings, both sides sealing, for liquid media acc. to ISO 7241, B Series.

Articolo

Denominazione	Attacco	NW	Pressione d'esercizio (bar)	Lunghezza (mm)	SW (mm)
K- 07 35 03 81	G 1/8 female	4,3	250,0	48,5	14
K- 07 35 03 82	G 1/4 female	6,3	200,0	57,6	19
K- 07 35 03 83	G 3/8 female	7,5	200,0	64,2	22
K- 07 35 03 84	G 1/2 female	11,0	150,0	76,0	27
K- 07 35 03 85	G 3/4 female	13,0	100,0	96,0	34

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.