K-LKS 5 UWB

Stems and plugs DN 5

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Portata aria	560 l/min (at 6 bar and Δp = 0.5 bar)
Temperatura del fluido	-20 °C to +100 °C
Materiale	Ottone



Nota

Altri dati su richiesta.

Articolo

Denominazione	Definizione	Colore	SW (mm)
K- 07 35 01 54	Stem, I.D. 6	verde	-
K- 07 35 01 55	Stem, I.D. 6	Brown	-
K- 07 35 01 56	Stem, I.D. 6	blu	-
K- 07 35 01 57	Stem, I.D. 6	rosso	-
K- 07 35 01 58	Plug G 1/8 male	verde	17
K- 07 35 01 59	Plug G 1/4 male	verde	17
K- 07 35 01 60	Plug G 1/8 female	verde	17
K- 07 35 01 61	Plug G 1/4 female	verde	17
K- 07 35 01 62	Plug G 1/8 male	Brown	17
K- 07 35 01 63	Plug G 1/4 male	Brown	17
K- 07 35 01 64	Plug G 1/8 female	Brown	17
K- 07 35 01 65	Plug G 1/4 female	Brown	17
K- 07 35 01 66	Plug G 1/8 male	blu	17
K- 07 35 01 67	Plug G 1/4 male	blu	17
K- 07 35 01 68	Plug G 1/8 female	blu	17
K- 07 35 01 69	Plug G 1/4 female	blu	17
K- 07 35 01 70	Plug G 1/8 male	rosso	17
K- 07 35 01 71	Plug G 1/4 male	rosso	17
K- 07 35 01 72	Plug G 1/8 female	rosso	17
K- 07 35 01 73	Plug G 1/4 female	rosso	17

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.