
K-LKS 7,8 UWB

Stems and plugs DN 7.8

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Portata aria	1.800 l/min (at 6 bar and Δp = 0.5 bar)
Temperatura del fluido	-20 °C to +100 °C
Materiale	Ottone



Nota

Altri dati su richiesta.

Articolo

Denominazione	Definizione	Colore	SW (mm)
K- 07 35 02 71	Stem, I.D. 6	verde	-
K- 07 35 02 72	Stem, I.D. 9	verde	-
K- 07 35 02 73	Stem, I.D. 6	Brown	-
K- 07 35 02 74	Stem, I.D. 9	Brown	-
K- 07 35 02 75	Stem, I.D. 6	blu	-
K- 07 35 02 76	Stem, I.D. 9	blu	-
K- 07 35 02 77	Stem, I.D. 6	rosso	-
K- 07 35 02 78	Stem, I.D. 9	rosso	-
K- 07 35 02 79	Plug G 1/4 male	verde	17
K- 07 35 02 80	Plug G 3/8 male	verde	19
K- 07 35 02 81	Plug G 1/4 male	Brown	17
K- 07 35 02 82	Plug G 3/8 male	Brown	19
K- 07 35 02 83	Plug G 1/4 male	blu	17
K- 07 35 02 84	Plug G 3/8 male	blu	19
K- 07 35 02 85	Plug G 1/4 male	rosso	17
K- 07 35 02 86	Plug G 3/8 male	rosso	19

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.