K-WV 3/2 5/2 NAMUR

3/2 and 5/2-way spool valves

Caratteristiche

Mezzi	Air, neutral gases (filtered)
Pressione differenziale	2 - 10 bar
pressione statica ammessa	Max. 10 bar
Temperatura d'esercizio	-25 °C to +60 °C
Collegamento elettrico	Connector socket Pg 9P, 3 x DIN 46244 / VDE 0580
Alloggiamento	Aluminium, anodised black
Materiale di tenuta	NBR and PUR



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Pilot-operated 3/2 and 5/2-way spool valves with threaded port connections and a NAMUR style interface. The two conversion plates supplied with each valve allow the device to be adapted to a 3/2-way or 5/2-way function. The valve is turned on by a continuous signal. Turning off causes the piston to be returned to its initial position under pressure. Includes a manual operator as standard.

Articolo

Denominazione	Tensione	Port 1	Attacco 3 + 5	DN	Portata (L/min)
K- 07 15 00 01	230 V, 50 Hz	G 1/4	G 1/8	6	700
K- 07 15 00 02	24 V DC	G 1/4	G 1/8	6	700

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.