K-DRS MDR 3 M ENTLASTU VENT

»MDR 3« pressure switches, with unloading valve, on/off switch, motor protection circuit and flange F4 1/4

HANSA FLEX

Caratteristiche

Temperatura del fluido	-5 °C to +80 °C
pressione d'arresto max.	35 bar
Capacità di commutazione	7,5 kW
Tipo di contatto	NC (3-pole)
frequenza di commutazione max.	120 (electrical), 600 (mechanical)
Grado di protezione	IP 54



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Three-phase version

Articolo

Denominazione	Attacco aria compressa	Intervallo di regolazione	carico max.
K- 07 30 24 19	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	10,0 - 16,0 A
K- 07 30 24 20	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 18	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	6,3 - 10,0 A
K- 07 30 24 23	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 22	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	6,3 - 10,0 A

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.