


# K-DRS ELK ANSCHLUSS M 1

Pressure switches, electrical connection M 12 x 1

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Pneumatic applications
<b>Frequenza di commutazione</b>	200/min.
<b>Tensione di commutazione</b>	max. 250 V AC / 28 V DC
<b>Grado di protezione</b>	IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M 12 x 1)
<b>Campo della temperatura:</b>	-10 °C to +80 °C
<b>Calotta di regolazione</b>	Aluminium, powder-coated
<b>Alloggiamento</b>	Special die-cast material
<b>Membrana, guarnizione</b>	NBR



## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

For converting pneumatic to electrical signals. Designed for use in rough vacuum applications (technical vacuum). Universal switch type, suitable as NC, NO or changeover contact. These devices are free from paint-wetting impairment substances (PWIS).

## Articolo

Denominazione	Attacco	Intervallo di regolazione	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 28 48	G 1/4	0,2 - 2,0 bar	48,0	28,0
K- 07 30 28 49	G 1/4	0,5 - 8,0 bar	48,0	28,0
K- 07 30 28 50	G 1/4	1,0 - 16,0 bar	48,0	28,0