K-DRS WECHSELKONTAKT

Pressure switches, changeover type

Caratteristiche

Tipo	Spring-loaded diaphragm (NBR); Spring-loaded piston (10 to 70 bar versions)
Campo di impiego	Air, hydraulic oil, oil emulsions, water
Temperatura ambiente	-25 °C to +85 °C
Collegamento elettrico	Tab connectors 3 x 6.3 x 0.8
Frequenza di commutazione	200/min.
Tensione di commutazione	42 V
Funzione	Changeover
Materiale	Galvanised steel



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

Articolo

Denominazione	Filetto	Intervallo di regolazione	Materiale
K- 07 30 28 33	G 1/4	0,3 - 2,0 bar	Galvanised steel
K- 07 30 28 34	G 1/4	1,0 - 10,0 bar	Galvanised steel
K- 07 30 28 35	G 1/4	10,0 - 70,0 bar	Galvanised steel

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.