K-DRS W WECHSELKONTAKT ANFLANSCHB^B

Pressure switches changeover type, flange mounting

Caratteristiche

Tipo	Spring-loaded diaphragm (NBR)
Campo di impiego	Air, neutral gases (lubricated or unlubricated)
Temperatura ambiente	-25 °C to +85 °C
Collegamento elettrico	Coupling plug PG 11 P nach ISO 4400
Frequenza di commutazione	60/min.
Tensione di commutazione	max. 250 V AC/DC
Funzione	Changeover
Materiale	to 10 bar: plastic Grivory (PA 61/XT) bzw.; to 16 bar: Alu black eloxed



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Special pressure switches for pneumatic applications. Extremely precise thanks to the large control diaphragm. Two through holes in the housing for flanging the switch.

Articolo

Denominazione	Filetto	Intervallo di regolazione
K- 07 30 28 42	G 1/4	0,2 - 6,0 bar
K- 07 30 28 43	G 1/4	0,5 - 10,0 bar
K- 07 30 28 44	G 1/4	0,5 - 16,0 bar

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.