

K-DRS W WECHSELKONTAKT ANFLANSCHB^{AD}

Pressure switches changeover type, flange mounting

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|----------------------------------|---|
| Tipo | Spring-loaded diaphragm (NBR) |
| Campo di impiego | Air, neutral gases (lubricated or unlubricated) |
| Temperatura ambiente | -25 °C to +85 °C |
| Collegamento elettrico | Coupling plug PG 11 P nach ISO 4400 |
| Frequenza di commutazione | 60/min. |
| Tensione di commutazione | max. 250 V AC/DC |
| Funzione | Changeover |
| Materiale | to 10 bar: plastic Grivory (PA 61/XT) bzw.; to 16 bar: Alu black eloxed |



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Special pressure switches for pneumatic applications. Extremely precise thanks to the large control diaphragm. Two through holes in the housing for flanging the switch.

Articolo

| Denominazione | Filetto | Intervallo di regolazione |
|----------------|---------|---------------------------|
| K- 07 30 28 42 | G 1/4 | 0,2 - 6,0 bar |
| K- 07 30 28 43 | G 1/4 | 0,5 - 10,0 bar |
| K- 07 30 28 44 | G 1/4 | 0,5 - 16,0 bar |