K-DRS W BAJONETT

Pressure switches - changeover type

Caratteristiche

Tipo	Spring-loaded diaphragm (UR); Spring-loaded piston; (10 to 70 bar versions)
Temperatura ambiente	-25 °C to +85 °C
Collegamento elettrico	Bayonet coupling connector Ø 2.5 mm
Frequenza di commutazione	200/min.
Tensione nominale	42 V
Funzione	Changeover
Materiale	Galvanised steel



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Special pressure switches for critical (water) or outdoor applications. Maximum degree of protection IP67 when a bayonet coupling is used for the electrical connection.

Articolo

Denominazione	Filetto	Intervallo di regolazione
K- 07 30 28 36	G 1/8	0,5 - 2,0 bar
K- 07 30 28 37	G 1/8	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 38	G 1/8	10,0 - 70,0 bar
K- 07 30 28 39	G 1/4	0,5 - 2,0 bar
K- 07 30 28 40	G 1/4	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 41	G 1/4	10,0 - 70,0 bar

Accessori

K-WECHSELKONTAKT BANJOETT	Changeover type bayonet coupling

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.