K-DRS W DREHBAR

Pressure switches, changeover type, turnable

Caratteristiche

Tipo	Spring-loaded diaphragm (NBR)
Campo di impiego	Air, hydraulic oil, oil emulsions, water
Temperatura ambiente	-25 °C to +85 °C
Collegamento elettrico	Coupling plug Pg 9, DIN 43650
Frequenza di commutazione	200/min.
Tensione nominale	250 V
Funzione	Changeover
Materiale	Galvanised steel



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

Articolo

Denominazione	Filetto	Intervallo di regolazione
K- 07 30 28 55	G 1/8	0,3 - 2,0 bar
K- 07 30 28 56	G 1/8	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 57	G 1/8	10,0 - 70,0 bar
K- 07 30 28 58	G 1/4	0,3 - 2,0 bar
K- 07 30 28 59	G 1/4	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 60	G 1/4	10,0 - 70,0 bar

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.