

# K-MV G 230 V, 50 - 60 HZ D

Normally closed, 230 V, 50 to 60 Hz, directly operated

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Collegamento elettrico</b>      | For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400              |
| <b>Grado di protezione</b>         | IP65 (with connector socket fitted)                        |
| <b>Temperatura del fluido</b>      | max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal |
| <b>Alloggiamento, sede valvola</b> | Stainless steel  |
| <b>Parti interne</b>               | Stainless steel  |
| <b>Guarnizione</b>                 | Perbunan (NBR) or FKM                                      |



## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

Available versions, Directly operated, Combined operation

## Articolo

| Denominazione         | Filetto | pressione d'esercizio max.<br>(bar) | NW  | Materiale di tenuta | A<br>(mm) | B<br>(mm) | Forma costruttiva |
|-----------------------|---------|-------------------------------------|-----|---------------------|-----------|-----------|-------------------|
| <b>K- 07 30 22 46</b> | G 1/8   | 20                                  | 2,4 | NBR                 | 80,0      | 30,0      | 1                 |
| <b>K- 07 30 22 48</b> | G 1/8   | 20                                  | 2,4 | FKM                 | 80,0      | 30,0      | 1                 |
| <b>K- 07 30 22 47</b> | G 1/4   | 12                                  | 4,0 | NBR                 | 85,0      | 45,0      | 1                 |
| <b>K- 07 30 22 49</b> | G 1/4   | 12                                  | 4,0 | FKM                 | 85,0      | 45,0      | 1                 |