K-MV G 230 V, 50 - 60 HZ D

Normally closed, 230 V, 50 to 60 Hz, directly operated

Caratteristiche

Collegamento elettrico	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
Grado di protezione	IP65 (with connector socket fitted)
Temperatura del fluido	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 ° C with FKM-Seal
Alloggiamento, sede valvola	Stainless steel
Parti interne	Stainless steel
Guarnizione	Perbunan (NBR) or FKM





Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Available versions, Directly operated, Combined operation

Articolo

Denominazione	Filetto	pressione d'esercizio max. (bar)	NW	Materiale di tenuta	A (mm)	B (mm)	Forma costruttiva
K- 07 30 22 46	G 1/8	20	2,4	NBR	80,0	30,0	1
K- 07 30 22 48	G 1/8	20	2,4	FKM	80,0	30,0	1
K- 07 30 22 47	G 1/4	12	4,0	NBR	85,0	45,0	1
K- 07 30 22 49	G 1/4	12	4,0	FKM	85,0	45,0	1

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.