

K-MV 3/2 BANJO

Solenoid valves

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|--|
| Temperatura del fluido | max. +60 °C |
| Attacco | Port 1: Plug connection for hose outside Ø 4 mm; Port 2: G 1/8 thread; Relief port 3: M 5 thread |
| Esecuzione elettrica | acc. france norm NF C79300 |
| Pressione d'esercizio | max. 10 bar |
| Temperatura d'esercizio | max. +60 °C |
| Alloggiamento | Polyamide (glass fibre-reinforced) |
| Guarnizione | Perbunan (NBR) |



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Compact solenoid valves for mounting directly on the actuator (single-acting cylinder, valve, etc.). Optimum installation Supply port (1), solenoid valve body, coil and cable socket can be rotated 360°, Manual operator, Exhaust air restrictor available on

Articolo

| Denominazione | Filetto | C (mm) | D (mm) | Tensione | A (mm) | B (mm) |
|----------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| K- 07 30 22 34 | G 1/8 male | 49,0 | 58,0 | 230/50 V | 79,0 | 90,0 |
| K- 07 30 23 07 | G 1/8 male | 49,0 | 58,0 | 24 V DC | 79,0 | 90,0 |