K-RD DURCHGANGSFORM
Unidirectional valves

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	Max. 16 bar
Temperatura del fluido	max. +180 °C
Pressione di apertura	min. 0.4 to 0.5 bar (size G 1/4 to 1/2 inch); min. 0.1 bar (for size 3/4 to G 1)
Temperatura ambiente	Max. +180 °C
Materiale di tenuta	FKM
Alloggiamento	Brass



Nota

Altri dati su richiesta.

Articolo

Denominazione	Filetto	Lunghezza (mm)	SW (mm)
K- 07 30 24 48	G 1/4 female	53,0	19
K- 07 30 24 49	G 3/8 female	54,0	19
K- 07 30 24 50	G 1/2 female	63,0	24
K- 07 30 24 51	G 3/4 female	58,0	36
K- 07 30 24 52	G 1 female	68,5	46
K- 07 30 24 43	G 1/4 male	53,5	19
K- 07 30 24 44	G 3/8 male	54,0	19
K- 07 30 24 45	G 1/2 male	68,0	24
K- 07 30 24 46	G 3/4 male	77,0	36
K- 07 30 24 47	G 1 male	82,0	46

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.