


# K-RD RED

## Non-return valves

### Caratteristiche

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura d'esercizio | -10 °C to +100 °C     |
| Pressione di apertura   | 20 - 50 mbar          |
| Materiale di tenuta     | NBR                   |
| Molla                   | Stainless-steel       |
| Alloggiamento           | Brass                 |
| Valvola a cursore       | Polyether imide (PEI) |



### Nota

Altri dati su richiesta.

### Descrizione

Compact, low-price non-return valves with very low opening pressure.

### Articolo

| Denominazione  | Filetto | Lunghezza<br>(mm) | pressione d'esercizio max.<br>(bar) | SW<br>(mm) |
|----------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|
| K- 07 30 24 30 | G 1/2   | 44,5              | 40                                  | 25         |
| K- 07 30 24 31 | G 3/4   | 47,5              | 40                                  | 31         |
| K- 07 30 24 32 | G 1     | 56,0              | 25                                  | 38         |
| K- 07 30 24 33 | G 1 1/4 | 62,0              | 25                                  | 48         |
| K- 07 30 24 34 | G 1 1/2 | 70,0              | 16                                  | 54         |
| K- 07 30 24 35 | G 2     | 78,0              | 16                                  | 67         |