
K-SHV
Safety valves

HANSA-FLEX

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	see operating pressure
Temperatura d'esercizio	-10 °C to +200 °C
Guarnizioni di tenuta	FKM
Molla di compressione	C steel
Alloggiamento	Brass





Nota

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Altri dati su richiesta.

Descrizione

For compressed air and non-toxic, non-flammable gases, cannot be used for liquids due to free blow-off, not suitable for steam. These valves are TÜV approved and have a TÜV type test number.

Informazioni supplementari

Important information: These valves are type-tested and are only allowed to be delivered with a fixed setting.

Articolo

Denominazione	Filetto	Pressione di intervento	a (mm)	do (mm)	H (mm)	SW (mm)
K- 07 30 25 53	G 1/2"	0.2 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 54	G 1/2"	0.3 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 55	G 1/2"	0.4 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 56	G 1/2"	0.45 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 57	G 1/2"	0.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 58	G 1/2"	0.55 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 59	G 1/2"	0.6 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 60	G 1/2"	0.7 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 61	G 1/2"	0.8 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 62	G 1/2"	0.9 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 63	G 1/2"	1.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 64	G 1/2"	1.1 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 65	G 1/2"	1.2 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 66	G 1/2"	1.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 83	G 1/2"	2.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 84	G 1/2"	2.2 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 85	G 1/2"	2.4 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 86	G 1/2"	2.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 87	G 1/2"	2.6 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 93	G 1/2"	3.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 94	G 1/2"	3.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 95	G 1/2"	3.8 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 96	G 1/2"	4.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 97	G 1/2"	4.1 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 98	G 1/2"	4.3 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 99	G 1/2"	4.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 26 00	G 1/2"	5.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 26 01	G 1/2"	5.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 26 02	G 1/2"	5.8 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 26 03	G 1/2"	6.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 26 04	G 1/2"	6.3 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 26 05	G 1/2"	6.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 26 06	G 1/2"	6.8 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 26 07	G 1/2"	7.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 26 08	G 1/2"	7.7 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 26 09	G 1/2"	7.8 bar	14,0	12,0	93,0	27

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.

Articolo

Denominazione	Filetto	Pressione di intervento	a (mm)	do (mm)	H (mm)	SW (mm)
K- 07 30 26 10	G 1/2"	8.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 26 11	G 1/2"	8.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 26 12	G 1/2"	9.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 26 13	G 1/2"	9.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 67	G 1/2"	10.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 68	G 1/2"	10.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 69	G 1/2"	11.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 70	G 1/2"	11.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 71	G 1/2"	12.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 72	G 1/2"	12.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 73	G 1/2"	13.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 74	G 1/2"	14.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 75	G 1/2"	14.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 76	G 1/2"	15.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 77	G 1/2"	15.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 78	G 1/2"	16.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 79	G 1/2"	17.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 80	G 1/2"	17.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 81	G 1/2"	18.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 82	G 1/2"	18.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 88	G 1/2"	20.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 89	G 1/2"	22.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 90	G 1/2"	23.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 91	G 1/2"	24.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 92	G 1/2"	25.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 26 14	G 3/4"	0.2 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 15	G 3/4"	0.27 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 16	G 3/4"	0.5 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 17	G 3/4"	0.7 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 18	G 3/4"	0.8 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 19	G 3/4"	0.9 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 20	G 3/4"	1.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 21	G 3/4"	1.1 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 22	G 3/4"	1.5 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 23	G 3/4"	1.8 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 38	G 3/4"	2.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 39	G 3/4"	2.3 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 40	G 3/4"	2.5 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 41	G 3/4"	2.7 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 44	G 3/4"	3.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 45	G 3/4"	3.5 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 46	G 3/4"	4.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 47	G 3/4"	4.5 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 48	G 3/4"	5.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 49	G 3/4"	5.5 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 50	G 3/4"	6.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 51	G 3/4"	6.5 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 52	G 3/4"	6.7 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 53	G 3/4"	7.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 54	G 3/4"	7.5 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 55	G 3/4"	8.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 56	G 3/4"	8.5 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 57	G 3/4"	8.8 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 58	G 3/4"	9.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 59	G 3/4"	9.3 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 60	G 3/4"	9.5 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 24	G 3/4"	10.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 25	G 3/4"	10.5 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 26	G 3/4"	11.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 27	G 3/4"	11.5 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 28	G 3/4"	12.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 29	G 3/4"	13.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 30	G 3/4"	13.5 bar	16,0	15,0	110,0	32

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.

Articolo

Denominazione	Filetto	Pressione di intervento	a (mm)	do (mm)	H (mm)	SW (mm)
K- 07 30 26 31	G 3/4"	14.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 32	G 3/4"	14.5 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 33	G 3/4"	15.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 34	G 3/4"	16.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 35	G 3/4"	16.5 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 36	G 3/4"	18.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 37	G 3/4"	18.5 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 42	G 3/4"	20.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 43	G 3/4"	21.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 61	G 1"	0.2 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 62	G 1"	0.3 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 63	G 1"	0.4 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 64	G 1"	0.5 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 65	G 1"	0.6 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 66	G 1"	0.7 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 67	G 1"	0.8 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 68	G 1"	0.9 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 69	G 1"	1.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 70	G 1"	1.2 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 71	G 1"	1.3 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 72	G 1"	1.5 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 73	G 1"	1.6 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 74	G 1"	1.7 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 75	G 1"	1.8 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 76	G 1"	1.9 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 92	G 1"	2.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 93	G 1"	2.3 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 94	G 1"	2.5 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 95	G 1"	2.9 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 99	G 1"	3.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 00	G 1"	3.3 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 01	G 1"	3.5 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 02	G 1"	3.9 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 03	G 1"	4.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 04	G 1"	4.5 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 05	G 1"	5.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 06	G 1"	5.3 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 07	G 1"	5.5 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 08	G 1"	6.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 09	G 1"	6.5 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 10	G 1"	6.6 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 11	G 1"	7.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 12	G 1"	7.3 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 13	G 1"	7.5 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 14	G 1"	7.7 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 15	G 1"	7.8 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 16	G 1"	8.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 17	G 1"	8.5 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 18	G 1"	8.9 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 19	G 1"	9.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 20	G 1"	9.3 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 21	G 1"	9.5 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 77	G 1"	10.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 78	G 1"	10.5 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 79	G 1"	11.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 80	G 1"	11.7 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 81	G 1"	12.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 82	G 1"	12.5 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 83	G 1"	13.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 84	G 1"	14.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 85	G 1"	14.5 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 86	G 1"	15.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 87	G 1"	15.5 bar	18,0	20,0	132,0	41

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.

Articolo

Denominazione	Filetto	Pressione di intervento	a (mm)	do (mm)	H (mm)	SW (mm)
K- 07 30 26 88	G 1"	16.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 89	G 1"	16.5 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 90	G 1"	17.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 91	G 1"	18.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 96	G 1"	20.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 97	G 1"	25.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 98	G 1"	26.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 22	G 1 1/4"	0.2 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 23	G 1 1/4"	0.5 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 24	G 1 1/4"	0.6 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 25	G 1 1/4"	0.8 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 26	G 1 1/4"	1.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 27	G 1 1/4"	1.1 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 28	G 1 1/4"	1.5 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 39	G 1 1/4"	2.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 40	G 1 1/4"	2.3 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 41	G 1 1/4"	2.5 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 43	G 1 1/4"	3.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 44	G 1 1/4"	4.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 45	G 1 1/4"	4.5 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 46	G 1 1/4"	5.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 47	G 1 1/4"	6.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 48	G 1 1/4"	6.3 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 49	G 1 1/4"	6.5 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 50	G 1 1/4"	7.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 51	G 1 1/4"	7.5 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 52	G 1 1/4"	8.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 53	G 1 1/4"	8.5 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 54	G 1 1/4"	8.8 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 55	G 1 1/4"	9.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 56	G 1 1/4"	9.5 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 29	G 1 1/4"	10.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 30	G 1 1/4"	10.5 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 31	G 1 1/4"	11.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 32	G 1 1/4"	12.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 33	G 1 1/4"	13.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 34	G 1 1/4"	14.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 35	G 1 1/4"	15.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 36	G 1 1/4"	16.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 37	G 1 1/4"	17.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 38	G 1 1/4"	18.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 42	G 1 1/4"	22.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 57	G 1 1/2"	0.2 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 58	G 1 1/2"	0.4 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 59	G 1 1/2"	0.5 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 60	G 1 1/2"	0.6 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 61	G 1 1/2"	0.65 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 62	G 1 1/2"	0.75 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 63	G 1 1/2"	0.8 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 64	G 1 1/2"	0.9 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 65	G 1 1/2"	1.0 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 66	G 1 1/2"	1.5 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 67	G 1 1/2"	1.6 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 77	G 1 1/2"	2.0 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 78	G 1 1/2"	2.1 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 79	G 1 1/2"	2.3 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 80	G 1 1/2"	2.5 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 81	G 1 1/2"	2.6 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 82	G 1 1/2"	3.0 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 83	G 1 1/2"	3.2 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 84	G 1 1/2"	4.0 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 85	G 1 1/2"	4.5 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 86	G 1 1/2"	5.0 bar	22,0	32,0	178,0	55

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.

Articolo

Denominazione	Filetto	Pressione di intervento	a (mm)	do (mm)	H (mm)	SW (mm)
K- 07 30 27 87	G 1 1/2"	5.8 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 88	G 1 1/2"	6.0 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 89	G 1 1/2"	6.5 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 90	G 1 1/2"	7.0 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 91	G 1 1/2"	7.5 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 92	G 1 1/2"	7.7 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 93	G 1 1/2"	8.0 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 94	G 1 1/2"	8.5 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 95	G 1 1/2"	9.0 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 96	G 1 1/2"	9.5 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 68	G 1 1/2"	10.0 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 69	G 1 1/2"	10.5 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 70	G 1 1/2"	11.0 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 71	G 1 1/2"	12.0 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 72	G 1 1/2"	13.0 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 73	G 1 1/2"	14.0 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 74	G 1 1/2"	14.5 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 75	G 1 1/2"	15.0 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 76	G 1 1/2"	16.0 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 97	G 2"	0.2 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 27 98	G 2"	0.3 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 27 99	G 2"	0.4 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 00	G 2"	0.5 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 01	G 2"	0.6 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 02	G 2"	0.7 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 03	G 2"	0.8 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 04	G 2"	1.0 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 05	G 2"	1.2 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 06	G 2"	1.25 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 07	G 2"	1.3 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 08	G 2"	1.4 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 09	G 2"	1.5 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 10	G 2"	1.7 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 11	G 2"	1.8 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 15	G 2"	2.0 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 16	G 2"	2.1 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 17	G 2"	2.2 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 18	G 2"	2.5 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 20	G 2"	3.0 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 21	G 2"	4.0 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 22	G 2"	5.0 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 23	G 2"	6.0 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 24	G 2"	6.5 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 25	G 2"	7.0 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 26	G 2"	7.5 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 27	G 2"	8.0 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 28	G 2"	8.8 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 29	G 2"	9.0 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 30	G 2"	9.3 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 31	G 2"	9.5 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 12	G 2"	10.0 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 13	G 2"	11.0 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 14	G 2"	12.0 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 19	G 2"	25.0 bar	25,0	40,0	203,0	70

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.