K-KONDENSA DRUKODRAIM PLUS

Drain for compressed air condensate

Caratteristiche

Potenza allacciata filtro	100 m3/min
Potenza allacciata compressore	10 m3/min
Potenza allacciata essiccatore	20 m3/min



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Compact and exceptionally reliable, level-controlled drain for compressed air condensate. The condensate enters the integrated collecting tank, in which the level is continuously monitored. When the condensate reaches the maximum mark, the pilot valve opens and the condensate is forced into the discharge line by the system pressure. The valve closes again when the level reaches the minimum mark. Benefits of »drukodrain plus«: No pressure loss, Diaphragm protected by integrated cup filter, Test button for manual outlet, Auto-reset function, Suitable for all condensate types.

Avvertenza per l'ordinazione

The following voltages on request: 24 VDC, 24 VAC DC, 24 VAC / 50 Hz, 110 VAC / 50 Hz, 115 V / 50 Hz

Articolo

Denominazione	Pressione d'esercizio in bar:	Tensione
K- 07 25 09 24	0.2 - 16 bar	230 VAC / 50 Hz

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.