
K-FLASCHENDRUCKR 300 N GASE

Regolatore di pressione per bombole, pressione bombola 300 bar, per gas non infiammabili

HANSA FLEX

Caratteristiche

Manometro contenuto	0 - 200/315 bar (max. cylinder pressure 200 bar), 0 - 300/400 bar (max. cylinder pressure 300 bar), 0 - 18/40 bar for acetylene
Materiale	Ottone stampato
Attacco bombola	W 30 x 2



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Single-stage type of construction acc. to DIN EN ISO 2503, with shut-off valve and safety valve as well as pressure gauges for the cylinder contents and working pressure.

Articolo

Denominazione	Tipo di gas	Pressione d'esercizio in bar:
K- 07 25 07 22	Oxygen	0 - 10,0 bar
K- 07 25 07 23	Compressed air	0 - 10,0 bar
K- 07 25 07 24	Nitrogen	0 - 10,0 bar
K- 07 25 07 25	Nitrogen	0 - 20,0 bar

Parti di ricambio

K-MANO SCHWEISSTECHNIK	Content pressure gauge
K-MANO SCHW	Pressure gauges for welding
K-SCHUTZKAPPE MANOMETER	Cappucci protettivi

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.