

K-FLASCHENDRUCKR 300 GASE

Regolatore di pressione per bombole, pressione bombola 300 bar,
per gas infiammabili

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|----------------------------|---|
| Manometro contenuto | 0 - 200/315 bar (max. cylinder pressure 200 bar), 0 - 300/400 bar (max. cylinder pressure 300 bar), 0 - 18/40 bar for acetylene |
| Materiale | Ottone stampato |
| Attacco bombola | W 30 x 2 ccw |



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Single-stage type of construction acc. to DIN EN ISO 2503, with shut-off valve and safety valve as well as pressure gauges for the cylinder contents and working pressure.

Articolo

| Denominazione | Tipo di gas | Pressione d'esercizio in bar: |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| K- 07 25 07 27 | Fuel gas | 0 - 1,5 bar |
| K- 07 25 07 26 | Fuel gas | 0 - 10,0 bar |

Parti di ricambio

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| K-MANO SCHWEISSTECHNIK | Content pressure gauge |
| K-MANO SCHW | Pressure gauges for welding |
| K-SCHUTZKAPPE MANOMETER | Cappucci protettivi |