
K-DRG DRVS HANSA

Pressure regulators with continuous pressure supply

Caratteristiche

Pressione d'ingresso	Max. 16 bar
Campo della temperatura:	-10 °C to +50 °C
Mezzi	Aria compressa
Filettatura attacco	Material: Die-cast zinc
Alloggiamento	Material: Grivory® (PA 66)
Membrana	NBR
Consumo proprio d'aria	only G3/4, G1 Max. 1.5 l/min (depending on secondary pressure)
Misurazione del valore della portata	At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar





Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design and excellent flow ratesin modern design for mounting side by side. By assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different output pressures via a single supply line. The regulator button can be latched and locked.

Avvertenza per l'ordinazione

The price does not include a key lock. Please order separately.

Articolo

Denominazione	Filetto	Intervallo di regolazione	Portata (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Dimensioni strutturali
K- 07 25 02 51	G 1/4	0.1 - 1 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 52	G 1/4	0.1 - 2 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 53	G 1/4	0.2 - 4 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 54	G 1/4	0.5 - 8 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 55	G 1/4	0.5 - 10 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 56	G 1/4	0.5 - 16 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 69	G 3/8	0.1 - 1 bar	2600	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 70	G 3/8	0.1 - 2 bar	2600	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 71	G 3/8	0.2 - 4 bar	2600	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 72	G 3/8	0.5 - 8 bar	2600	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 73	G 3/8	0.5 - 10 bar	2600	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 74	G 3/8	0.5 - 16 bar	2600	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 57	G 3/8	0.1 - 1 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 58	G 3/8	0.1 - 2 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 59	G 3/8	0.2 - 4 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 60	G 3/8	0.5 - 8 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 61	G 3/8	0.5 - 10 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 62	G 3/8	0.5 - 16 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 63	G 1/2	0.1 - 1 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 64	G 1/2	0.1 - 2 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 65	G 1/2	0.2 - 4 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 66	G 1/2	0.5 - 8 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 67	G 1/2	0.5 - 10 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 68	G 1/2	0.5 - 16 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2

Accessori

K-STECKSCHLOSS	Key lock

Parti di ricambio

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-SCHALTTAFELMUTTER HANSA	Nut HANSA
K-DICHTSATZ HANSA	Set of seals HANSA

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.