


K-WTEH 2-TLG PC SCHU MANO HANSA

Service units, 2-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and pressure gauge

HANSA FLEX

Caratteristiche

Pressione d'ingresso	1.5 - 16 bar
Pressione d'uscita	0.5 - 8 bar
Campo della temperatura:	-10 °C to +50 °C
Mezzi	Aria compressa
Finezza del filtro	5,00 µm
Filettatura attacco	Material: Die-cast zinc
Serbatoio	Polycarbonate (with bayonet lock)
Elemento filtrante	Cellpor (PE)
Alloggiamento	Material: Grivory® (PA 66)
Membrana	NBR
Cestello di protezione	Polyamide
Contagocce	PA
Consumo proprio d'aria	Max. 1.5 l/min (depending on secondary pressure)
Misurazione del valore della portata	At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Two or three-piece service units with excellent flow rates in modern design. Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.

Avvertenza per l'ordinazione

The price does not include a key lock. Please order separately.

Articolo

Denominazione	Filetto	Portata (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Scarico della condensa
K- 07 25 14 77	G 1/4	1800	104,0	225,0 mm	95,5	Semi
K- 07 25 14 78	G 3/8	1800	104,0	225,0 mm	95,5	Semi
K- 07 25 14 79	G 3/8	3500	126,0	257,0 mm	110,0	Semi
K- 07 25 14 80	G 1/2	3500	126,0	257,0 mm	110,0	Semi
K- 07 25 14 81	G 3/4	12000	170,0	329,0 mm	137,0	Semi
K- 07 25 14 82	G 1	12000	170,0	329,0 mm	137,0	Semi
K- 07 25 14 83	G 1/4	1800	104,0	243,0 mm	95,5	Auto
K- 07 25 14 84	G 3/8	1800	104,0	243,0 mm	95,5	Auto
K- 07 25 14 85	G 3/8	3500	126,0	274,0 mm	110,0	Auto
K- 07 25 14 86	G 1/2	3500	126,0	274,0 mm	110,0	Auto
K- 07 25 14 87	G 3/4	12000	170,0	343,0 mm	137,0	Auto
K- 07 25 14 88	G 1	12000	170,0	343,0 mm	137,0	Auto

Accessori

K-STECKSCHLOSS Key lock

Parti di ricambio

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY	Spare tank HANSA polycarbonat
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-TROPFAUFSATZ HANSA	Drip attachment HANSA

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.

K-WTEH 2-TLG PC SCHU MANO HANSA

Service units, 2-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and pressure gauge

HANSA FLEX
