# K-FI REGL METALLBEHAE S MANO MULTIF

Filter regulators with metal bowl and sight glass, incl. pressure gauge

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Pressione d'ingresso** | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| **Temperatura del fluido** | max. 60 °C |
| **Temperatura ambiente** | Max. 60 °C |
| **Ampiezza dei pori dell'elemento filtrante** | 5 µm (C55: 40 µm) |
| **Materiale di tenuta** | NBR |
| **Calotta elastica** | POM-brass |
| **Alloggiamento** | Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant |
| **Drain valve** | Semi-automatic |
| **Misurazione del valore della portata** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |






## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with secondary ventilation, in combination with a centrifugal separator. The pressure setting can be locked by pressing in the handwheel.

## Avvertenza per l'ordinazione

Filter regulators with bowl guard and metal bowl are also available with control ranges of 0.1 - 3 bar, 0.2 - 6 bar and 0.5 - 16 bar. Please ask for more information. Lockable filter regulators available on request.

## Articolo

| Denominazione | Filetto | Intervallo di regolazione | Portata (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Dimensioni strutturali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 00 68** | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1500 | 47,8 | 192,0 mm | 67,0 | 125,5 | 6 | 1 |
| **K- 07 25 00 72** | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 1500 | 47,8 | 192,0 mm | 67,0 | 125,5 | 10 | 1 |
| **K- 07 25 00 76** | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 3500 | 68,8 | 246,0 mm | 99,0 | 149,2 | 15 | 2 |
| **K- 07 25 00 80** | G 3/4 | 0.5 - 10 bar | 3500 | 68,8 | 246,0 mm | 99,0 | 149,2 | 20 | 2 |
| **K- 07 25 00 84** | G 1 | 0.5 - 10 bar | 12000 | 100,0 | 385,0 mm | 128,0 | 255,7 | 25 | 3 |

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |
| **K-SCHALTTAFELMUTTER** | Nut |
| **K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX** | Holder |
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-KOPPELPAKET SCHMA** | Coupling packet |
| **K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX** | Metal tank oiler |
| **K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX** | Polycarbonate tank filter |
| **K-SCHUTZKORB G** | Protective cage |
| **K-VERSCHLEI-SATZ** | Set of wearing parts |
| **K-FILTERELEMENT** | Filter element |
| **K-AUTOMAT ABLASSVENTIL** | Automatic drain valve |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*