

K-ANFAV MULTIFIX MINI

Start-up valves

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------------|--|
| Pressione d'ingresso | Min. 2.5 bar, max. 16 bar |
| Temperatura del fluido | max. 60 °C |
| Temperatura ambiente | Max. 60 °C |
| Portata | 1600 l/min |
| Materiale di tenuta | NBR |
| Alloggiamento | Die-cast zinc |
| Misurazione del valore della portata | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |



Nota

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Altri dati su richiesta.

Descrizione

Seat valves operated by secondary pressure for controlled pressurisation of pneumatic systems. The full cross-section of the regulator is opened at 50% of the input pressure. With adjustable restrictor!

Articolo

| Denominazione | Filetto | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) |
|----------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
| K- 07 25 11 53 | G 1/4 | 45,0 | 77,5 mm | 48,5 | 29,0 |

Accessori

K-HALTERBAUSATZ Holder

Parti di ricambio

K-KOPPELPAKET MEHR Coupling packet