

K-3/2-BKR MULTIFIX MINI

Ball valves

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Temperatura del fluido | max. 60 °C |
| Temperatura ambiente | Max. 60 °C |
| Azionamento | Twist knob, rotatable 90° |
| Portata | 1800 l/min |
| Attacco per sfiato | Silencer G 1/4 |
| Materiale di tenuta | NBR |
| Alloggiamento | Die-cast zinc |
| Misurazione del valore della portata | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |



Nota

If several devices in the »multiflex-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Altri dati su richiesta.

Descrizione

Rotary switch can be turned 90°, lockable, with relief port

Articolo

| Denominazione | Filetto | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Dimensioni strutturali |
|----------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|
| K- 07 25 11 56 | G 1/8 | 40,0 | 57,6 mm | 37,6 | 20,0 | 0 |
| K- 07 25 11 57 | G 1/4 | 40,0 | 57,6 mm | 37,6 | 20,0 | 0 |

Parti di ricambio

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL | Automatic drain valve |
| K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ | Silencers, sintered bronze, slotted |