

# K-NEBELOEL METALLBEHAEL MULTIFIX MI

Oil-mist lubricators with metal bowl and metal sight dome

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|   |  |
|---|--|
| <b>Pressione d'ingresso</b>                 | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| <b>Temperatura del fluido</b>               | max. 60 °C   |
| <b>Temperatura ambiente</b>                 | Max. 60 °C   |
| <b>Portata</b>                              | 1000 l/min   |
| <b>Materiale di tenuta</b>                  | NBR  |
| <b>Alloggiamento</b>                        | Die-cast zinc  |
| <b>Contagocce</b>                           | PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)       |
| <b>Tipo di olio</b>                         | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32                        |
| <b>Misurazione del valore della portata</b> | At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar         |



## Nota

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.  
Altri dati su richiesta.

## Descrizione

Micro-lubricators, oil can be filled under pressure.

## Articolo

| Denominazione  | Filetto | A<br>(mm) | B        | C<br>(mm) | D<br>(mm) | DN | Dimensioni strutturali |
|----------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|----|------------------------|
| K- 07 25 00 88 | G 1/8   | 40,0      | 147,6 mm | 62,6      | 85,0      | 5  | 0                      |
| K- 07 25 00 90 | G 1/4   | 40,0      | 147,6 mm | 62,6      | 85,0      | 5  | 0                      |

## Parti di ricambio

|                              |  |
|------------------------------|--|
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL       | Automatic drain valve                        |
| K-KOPPELPAKET MEHR           | Coupling packet                              |
| K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI | Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini« |
| K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1   | Drip attachment polycarbonate                |
| K-TROPFAUFSATZ METALL        | Drip attachment metal                        |