
K-NEBELOELER PC-BEHAEL STANDARD-MIN

Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl

Caratteristiche

Pressione d'ingresso	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)
Temperatura del fluido	max. 60 °C
Temperatura ambiente	Max. 60 °C
Portata	650 l/min
Materiale di tenuta	NBR
Alloggiamento	Die-cast zinc, painted silver
Contagocce	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
Tipo di olio	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
Misurazione del valore della portata	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Altri dati	User manual on request





Descrizione

Proportional lubricators in compact design, oil can be filled under pressure.

Articolo

Denominazione	Filetto	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 08 83	G 1/8	40,0	144,5 mm	49,5	95,0	5
K- 07 25 08 85	G 1/4	40,0	144,5 mm	49,5	95,0	5

Parti di ricambio

K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO	Drip attachment polycarbonate
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.