

# K-WMV 3/2 MANU DREHHEBEL

3/2-way miniature valves, manually operated, with wing lever (2 positions)

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Funzione                       | NC                   |
| Pressione d'esercizio          | 0,5 - 10 bar         |
| Temperatura d'esercizio        | da -10 °C a +60 °C   |
| Portata 6 bar e 5 bar          | 35 NI/min            |
| Ø nominale                     | 2,5 mm               |
| Pressione di azionamento 6 bar | 8 N                  |
| Corpo valvola                  | Alluminio            |
| Pulsante                       | Ottone nichelato     |
| Molla                          | Acciaio inossidabile |
| Materiale di tenuta            | NBR                  |



## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

## Articolo

| Denominazione  | Attacco       | Azionamento |
|----------------|---------------|-------------|
| K- 07 15 00 58 | 4 mm laterale | monostabile |
| K- 07 15 00 59 | M 5 laterale  | monostabile |
| K- 07 15 00 60 | 4 mm laterale | bistabile   |
| K- 07 15 00 61 | M 5 laterale  | bistabile   |