

K-DRV ABLD SCHNVERSCHR C RAENDEL

Unidirectional flow control valves, outgoing air restriction (»C«), quick-lock screw fitting

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|---|------------------------------------|
| Pressione d'esercizio | max. 10 bar |
| Campo della temperatura: | 0 °C to +70 °C |
| Vite a testa cava, braccio orientabile, vite di regolazione | Nickel-plated brass |
| Parti interne | Brass with a bare metal surface |
| Guarnizione a labbri o-ring | NBR |
| Guarnizioni (imperdibili) | Polyamide (glass fibre-reinforced) |



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

For fine regulation of a cylinder piston speed and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece.

Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted. On the version with a knurled screw, the set volumetric flow rate can be locked with the hexagon nut to obtain a fixed setting.

Articolo

| Denominazione | C (mm) | per flessibile | Filetto | SW | B (mm) |
|----------------|-----------|----------------|---------|-------|-----------|
| K- 07 15 04 54 | 18,0 | 4 mm / 2,5 mm | M 5 | 8 mm | 38,9 |
| K- 07 15 04 55 | 19,0 | 5 mm / 3 mm | M 5 | 8 mm | 38,9 |
| K- 07 15 04 56 | 19,0 | 6 mm / 4 mm | M 5 | 8 mm | 38,9 |
| K- 07 15 04 63 | 25,0 | 6 mm / 4 mm | G 1/8 | 14 mm | 42,4 |
| K- 07 15 04 64 | 25,0 | 8 mm / 6 mm | G 1/8 | 14 mm | 42,4 |
| K- 07 15 04 60 | 26,5 | 6 mm / 4 mm | G 1/4 | 17 mm | 51,4 |
| K- 07 15 04 61 | 27,5 | 8 mm / 6 mm | G 1/4 | 17 mm | 51,4 |
| K- 07 15 04 59 | 28,5 | 10 mm / 8 mm | G 1/4 | 17 mm | 51,4 |