

K-DV STECK B RAENDEL

Bidirectional flow control valves, air restriction at both ends (»B«), plug-in connector

HANSA FLEX

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	max. 10 bar
Campo della temperatura:	0 °C to +70 °C
Vite a testa cava, braccio orientabile, vite di regolazione	Nickel-plated brass
Parti interne	Brass with a bare metal surface
Guarnizione a labbri o-ring	NBR
Guarnizioni (imperdibili)	Polyamide (glass fibre-reinforced)



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

For regulation of a cylinder piston speed at both ends and control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece for mounting directly.
On the version with a knurled screw, the set volumetric flow rate can be locked with the hexagon nut to obtain a fixed setting.

Articolo

Denominazione	C (mm)	per flessibile	Filetto	SW	B (mm)
K- 07 15 04 83	18,6	4 mm	M 5	8 mm	38,9
K- 07 15 04 87	20,6	4 mm	G 1/8	14 mm	42,0
K- 07 15 04 88	22,7	6 mm	G 1/8	14 mm	42,0
K- 07 15 04 89	23,7	8 mm	G 1/8	14 mm	42,0
K- 07 15 04 85	24,2	6 mm	G 1/4	17 mm	51,0
K- 07 15 04 86	24,7	8 mm	G 1/4	17 mm	51,0
K- 07 15 04 84	26,8	10 mm	G 1/4	17 mm	51,0