

K-MAGV MINI

Miniature solenoid valves 15 mm

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--|---|
| Mezzi | Filtered, unlubricated compressed air |
| Intervallo di pressione | 0 - 7 bar (NC) with silver plate at manual override 0 - 5 bar (NO) with black plate at manual override |
| Attacco | In manifold base |
| Campo della temperatura: | -5 °C to +45 °C |
| Tempo di apertura/tempo di chiusura | 10 - 12 ms (depending on pressure) |
| Potenza bobina | 2,5 W |
| Materiale | Plastica |
| Materiale di tenuta | NBR, stainless steel |



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Directly controlled 3/2-way solenoid valves specially designed for pneumatic applications. These valves are provided with a flange for assembly on an individual base or multiple manifold base. They feature a monostable manual operator. The scope of supply includes two fixing bolts and a flange gasket. The coils can be turned 180°.

Informazioni supplementari

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Articolo

| Denominazione | Funzione | Tensione | Attacco | H (mm) | B (mm) |
|----------------|----------|----------|-----------------|-----------|-----------|
| K- 07 15 14 18 | NC | 24 V DC | Cable (30 cm) | 42,0 | 15,0 |
| K- 07 15 14 19 | NC | 24 V DC | for system plug | 42,0 | 15,0 |
| K- 07 15 14 20 | NC | 12 V DC | Cable (30 cm) | 42,0 | 15,0 |
| K- 07 15 14 21 | NC | 12 V DC | for system plug | 42,0 | 15,0 |
| K- 07 15 14 22 | NO | 24 V DC | Cable (30 cm) | 42,0 | 15,0 |
| K- 07 15 14 23 | NO | 24 V DC | for system plug | 42,0 | 15,0 |
| K- 07 15 14 24 | NO | 12 V DC | Cable (30 cm) | 42,0 | 15,0 |
| K- 07 15 14 25 | NO | 12 V DC | for system plug | 42,0 | 15,0 |