# K-PNEU LOGIKELEMENTE

Pneumatic logic elements

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Pressione di lavoro** | OR-AND: 1.5-8 bar, NOT: 0.4-6 bar, YES - MEMORY: 0.0-8 bar (pilot pressure from 1.5-8 bar) |
| **Campo della temperatura:** | -10 °C to +60 °C |
| **Attacco** | Push-in fitting for 4 mm pipe |
| **Portata** | 100 l/min (at 6 bar and Δp = 1 bar) |
| **Ø nominale** | 2,7 mm |
| **Ritorno** | OR - AND: by compressed air, MEMORY: by air, YES - NOT: by mechanical spring |
| **Materiale** | Technopolymer |
| **Valvola a cursore** | Aluminium |
| **Materiale di tenuta** | NBR |

## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

Pneumatic logic elements are available with five different functions: OR, AND, NOT, YES, MEMORY. All elements have an adapter for the Ω-rail (DIN EN 50022) integral with the body.

## Articolo

| Denominazione | Funzione | Altezza (mm) | Lunghezza (mm) |
|---|---|---|---|
| **K- 07 15 13 77** | OR | 40 | 38,5 |
| **K- 07 15 13 78** | AND | 40 | 38,5 |
| **K- 07 15 13 79** | NOT | 40 | 55,2 |
| **K- 07 15 13 80** | YES | 40 | 55,2 |
| **K- 07 15 13 81** | MEMORY | 41 | 89,5 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*