
K-SCHNELLENTLUEFTUNGV

Quick-exhaust valves



| Caratteristiche | | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|--|
| pressione di lavoro min. | 0,5 bar | | |
| Pressione d'esercizio | max. 12 bar | | |
| Temperatura d'esercizio | Max. 80 °C | | |
| Filettatura descrizione | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 | | |
| Alloggiamento | Nickel-plated brass | | |
| Membrana | Polyurethane | | |





Nota

Altri dati su richiesta.

| Articolo | | | | | | | |
|----------------|---------|-----------|-----------|-----|-----|-------------|--|
| Denominazione | Filetto | A (mm) | B (mm) | SW1 | SW2 | SW3 (mm) | |
| K- 07 30 25 18 | G 1/8 | 28,0 | 42,0 | 14 | 14 | 14 | |
| K- 07 30 25 17 | G 1/4 | 33,0 | 53,0 | 19 | 19 | 19 | |
| K- 07 30 25 16 | G 1/2 | 43,0 | 71,0 | 26 | 26 | 26 | |

| Parti di ricambio | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--|--|--|
| K-ERSATZ DICHT | Replacement diaphragm, seal | | | |