K-ENDLAGEN-RUECKME KUNST M

End position feedback - plastic microswitch

Caratteristiche

Raccordo a vite per cavi	M 20 x 1.5
potenza di interruzione min.	1 mA at 4 V DC
Potenza di interruzione nominale	1 mA to 5 A at 250 V AC
Funzione comando	Changeover, silver-plated contacts
Grado di protezione	IP 67, acc. to DIN EN 60529
Campo della temperatura:	-20 °C to +70 °C
Alloggiamento	Polyamide blue or black
Vite	Stainless steel 1.4301
Albero	Polyamide PA6, black
Coperchio	Polycarbonate, transparent
Ponte di montaggio	PA6 with 30 % glass fibre
Guarnizioni di tenuta	EPDM and NBR
Materiale di tenuta	NBR



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Robust type in a plastic housing, Universal indicator for NAMUR sizes 80 x 30 and 130 x 30, Height-adjustable feet that adapt to different pinion projections, ON / OFF position indicator also visible from a distance, Easy-to-adjust, self-locking trip cam

Articolo

Denominazione	Definizione
K- 07 30 29 05	End position feedback, M 2 type with microswitch

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.