


K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G-MINI

3/2-way shut-off valve

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------------|--|
| Pressione d'ingresso | 0 - 9 bar |
| Temperatura del fluido | max. 70 °C |
| Temperatura ambiente | Max. 70 °C |
| Attacco per sfiato | G 1/4 |
| Materiale di tenuta | NBR |
| Alloggiamento | Die-cast aluminium |
| Caviglia | Plastic |
| Misurazione del valore della portata | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Altri dati | User manual on request |



Articolo

| Denominazione | Filetto | Portata (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Dimensioni strutturali |
|----------------|---------|-----------------|--------|---------|--------|--------|------------------------|
| K- 07 25 12 29 | G 1/8 | 1750 | 38,0 | 89,0 mm | 52,5 | 36,5 | 200 |
| K- 07 25 12 30 | G 1/4 | 1750 | 38,0 | 89,0 mm | 52,5 | 36,5 | 200 |

Accessori

| | |
|-----------------------|-----------------|
| K-VERBINDUNGSELEMENTE | Connecting sets |
| K-WANDHALTER | Wall bracket |
| K-HALTERBAUSATZ | Holder |