

# K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G-MINI

3/2-way shut-off valve

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Pressione d'ingresso                 | 0 - 9 bar  |
| Temperatura del fluido               | max. 70 °C   |
| Temperatura ambiente                 | Max. 70 °C   |
| Attacco per sfiato                   | G 1/4  |
| Materiale di tenuta                  | NBR  |
| Alloggiamento                        | Die-cast aluminium   |
| Caviglia                             | Plastic  |
| Misurazione del valore della portata | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Altri dati                           | User manual on request   |



## Articolo

| Denominazione  | Filetto | Portata (L/min) | A (mm) | B       | C (mm) | D (mm) | Dimensioni strutturali |
|----------------|---------|-----------------|--------|---------|--------|--------|------------------------|
| K- 07 25 12 29 | G 1/8   | 1750            | 38,0   | 89,0 mm | 52,5   | 36,5   | 200                    |
| K- 07 25 12 30 | G 1/4   | 1750            | 38,0   | 89,0 mm | 52,5   | 36,5   | 200                    |

## Accessori

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| K-VERBINDUNGSELEMENTE | Connecting sets |
| K-WANDHALTER          | Wall bracket    |
| K-HALTERBAUSATZ       | Holder          |