K-KALIBRIER-TEST UND SERVICE

Calibration, testing and service unit

Caratteristiche

Esecuzione	Calibration, testing and service unit
Precisione	0,25% FS
Temperatura della sostanza misurata	-20 °C to +80 °C
Temperatura ambiente	-10 °C to +50 °C
Parti a contatto con la sostanza misurata	CrNi-steel with NBR seal
Alloggiamento	Die-cast zinc



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Service case for quick and precise pressure gauge calibration. Suitable for service and maintenance providers of all kinds as well as instrumentation control workshops and quality assurance. Simple operation using four buttons. The high sampling rate (100 measurements / second) guarantees an accurate analysis at the measuring point. Comprised of a CPG500 digital gauge and a CPP40 pneumatic hand test pump with a connecting cable for pressure generation. Operating manual, calibration certificate 3.1, two AA batteries and a protective rubber cap for the housing are enclosed. Includes a plastic emergency case with foam padding.

Informazioni supplementari

Further measuring ranges on request

Articolo

Denominazione	Campo di misurazione	Attacco
K- 07 20 12 70	-0.95 / +40 bar	G 1/4

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.