


# K-SCHUTZROHRE EINSCHRAUB

Screw-in thermowells

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

Pressione d'esercizio	Max. 6 bar (copper alloy), Max. 25 bar (stainless steel)
Ø collare di tenuta	26 mm
Ø tubo di protezione	10 mm
Materiale	Copper alloy, CrNi-Steel 1.4571



## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

For bimetallic thermometers in the »High quality« series.

## Articolo

Denominazione	Filetto dell'attacco	Lunghezza di montaggio	SW (mm)	Materiale
K- 07 20 11 35	G 1/2	L1 = 63 mm	27	Copper alloy
K- 07 20 11 36	G 1/2	L1 = 100 mm	27	Copper alloy
K- 07 20 11 37	G 1/2	L1 = 160 mm	27	Copper alloy
K- 07 20 11 38	G 1/2	L1 = 63 mm	27	CrNi steel 1.4571
K- 07 20 11 39	G 1/2	L1 = 100 mm	27	CrNi steel 1.4571
K- 07 20 11 40	G 1/2	L1 = 160 mm	27	CrNi steel 1.4571

## Accessori

K-BIMETALLTHERMOMETER 52-2 Bimetallic thermometers