

K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS

Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting
K-07302861

HANSA FLEX

Caratteristiche

Tipo	Spring-loaded diaphragm (NBR)
Campo di impiego	Air, neutral gases (lubricated or unlubricated)
Temperatura ambiente	-10 °C to +60 °C
Collegamento elettrico	Pg 11P coupling plug, acc. to ISO 4400
Frequenza di commutazione	60/min.
Tensione di commutazione	max. 250 V AC/DC
Funzione	Changeover
Grado di protezione	IP 65
Materiale	Plastic Grivory (PA 61/XT)



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Special pressure switches for pneumatic applications. Extremely precise thanks to the large control diaphragm. Two through holes in the housing for flanging the switch.

Articolo

Denominazione	Intervallo di regolazione
K- 07 30 28 61	0,5 - 10,0 bar

è un accessorio dei seguenti prodotti

K-VT SCHMAL MULTIFIX	Manifolds - narrow design
K-VT BREIT MULTIFIX	Manifolds - wide design

è una parte di ricambio dei seguenti prodotti

K-VERTEILER HANSA	Manifolds
-------------------	-----------